



- 3.) Stopfen
- 4.) Blindflansch
- 6.) Wärmetauscher doppelt gewandelt
- 7.) Fühlerrohr mit Klemmfeder
- 8.) Thermometer
- 9.) Stopfen
- 10.) Kaltwasser / Entleerung
- 11.) Warmwasser
- 12.) Zirkulation
- 13.) Entlüftung 1"
- 18.) Anode 1¼"

**Isolation:** 50mm fix eingeschäumt mit Skai-Mantel silbergrau

	<b>300</b>		<b>400</b>		<b>500</b>	
<b>Ø ohne Isolation</b>	600		600		600	
<b>Ø inkl. Isolation</b>	700		700		700	
<b>Höhe inkl. Isolation</b>	1295		1590		1920	
<b>Flansch</b>	Ø 120/180		Ø 120/180		Ø 120/180	
<b>Wärmetauscher</b>	3,2m <sup>2</sup>		5m <sup>2</sup>		6,2m <sup>2</sup>	
<b>A</b>	55	1"	55	1"	55	1"
<b>B</b>	220	1¼"	220	1¼"	220	1¼"
<b>C</b>	275		275		275	
<b>D</b>	465	Ø 20 x 2	590	Ø 20 x 2	700	Ø 20 x 2
<b>E</b>	545	¾"	665	¾"	1035	¾"
<b>F</b>	785	1¼"	1100	1¼"	1280	1¼"
<b>G</b>	830	1½"	1140	1½"	1320	1½"
<b>H</b>	875	Ø 20 x 2,0	1190	Ø 20 x 2,0	1370	Ø 20 x 2,0
<b>I</b>	1230	1"	1525	1"	1855	1"
<b>Kippmaß</b>	1475		1745		2055	
<b>Gewicht</b>	125 kg		190 kg		255 kg	

# Leistungsdaten

Type Inhalt	Heizwasser		Heizfläche m <sup>2</sup> unten	l/h unten 10°C - 45°C	KW	Förderl. m <sup>3</sup> /h	Druckverl. mbar
	VL	RL					
<b>WBE 300 WP</b>	50	45	3,2	663	27	4,6	58,4
	60	45		958	39	2,2	15,6
	70	50		1425	58	2,5	18,6
	80	60		2186	89	3,8	38,7
<b>WBE 400 WP</b>	50	45	5,0	1105	45	7,7	234
	60	45		1621	66	3,8	62,9
	70	50		2383	97	4,2	72,9
	80	60		3636	148	6,4	152
<b>WBE 500 WP</b>	50	45	6,2	934	38	6,52	200
	60	45		2064	84	4,8	120
	70	50		3046	124	5,3	141
	80	60		3710	151	6,52	200